

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 220

**MOTOR**

Capacidad: 6,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Cambiar cada cada 400 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

*Cambiar cada cada 50 horas***TRANSMISIÓN**

Capacidad: 36 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

*Cambiar cada cada 800 horas***SISTEMA HIDRÁULICO**

Capacidad: 110 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

*Cambiar cada cada 800 horas***PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE**

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 220

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 15 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

COJINETE DE DESEMBRAGUE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

PLUMA TELESCÓPICA

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
MoS2 Grease EP 2		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.