

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPLC



MOTOR Perkins 4.236
Capacidad: 12 litro

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Cambiar cada cada 150 horas

DIFERENCIAL + FRENOS BAÑADOS EN ACEITE PARTE TRASERA Hurth
Capacidad: 7,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Cambiar cada cada 900 horas

DIFERENCIAL DELANTE Hurth
Capacidad: 7,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Cambiar cada cada 900 horas

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS
Capacidad: 1 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Cambiar cada cada 900 horas

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE
Capacidad: 1 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Cambiar cada cada 900 horas

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPLC



TRANSMISIÓN Clark 18000
Capacidad: 18 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

Cambiar cada cada 900 horas

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidad: 100 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

Cambiar cada cada 900 horas

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Capacidad: 15,1 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPLC



PLUMA TELESCÓPICA

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
MoS2 Grease EP 2		

SISTEMA HIDRÁULICO DE AVANCE LENTO

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Drauliquid DOT 3		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.