

## MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 431 CP



**MOTOR** Perkins 4.236  
Capacidad: 7,6 litro

| USO    | CLIMA        |
|--------|--------------|
| Normal | Mediterráneo |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1  | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b> | <b>Multifleet SHPD 15W-40</b> |  |

*Cambiar cada cada 150 horas*

**DIFERENCIAL ATRÁS**  
Capacidad: 7 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2       |  |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

*Cambiar cada cada 900 horas*

**DIFERENCIAL DELANTE** Hurth  
Capacidad: 8,3 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1     | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b> | <b>Agrifluid HT-Plus</b>     | <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>  |

*Cambiar cada cada 900 horas*

**REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS**  
Capacidad: 1 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2       |  |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

*Cambiar cada cada 900 horas*

**REDUCCIONES DE CUBO DELANTE**  
Capacidad: 1,1 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2       |  |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

*Cambiar cada cada 900 horas*

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 431 CP



**TRANSMISIÓN** Borg Warner  
Capacidad: 10 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Gear Oil Alcat 10W</b>    | <b>ATF Dexron II-D</b>       |  |

*Cambiar cada cada 900 horas*

**SISTEMA HIDRÁULICO**  
Capacidad: 73 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Perlus H 46</b>           |  |  |

*Cambiar cada cada 900 horas*

**SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO**

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>LHM +</b>                 |  |  |

**PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE**

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2    | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Labora Grease</b>         | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**  
Capacidad: 15 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1  | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 |  |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> | <b>Coolant -26</b>           |  |

**MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 431 CP****PLUMA TELESCÓPICA**

| USO                          |                                 | CLIMA                        |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal                       |                                 | Templado                     |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2    | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
| <b>Labora Grease</b>         | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*