

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T (2012 Y DESPUÉS)



MOTOR Kubota V3307 Di-T3
Capacidad: 11,2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40

Comprobar cada cada 8 horas, cambiar cada cada 500 horas

USO		CLIMA
Primer servicio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40

Cambiar cada cada 250 horas

DIFERENCIAL ATRÁS
Capacidad: 3,8 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

DIFERENCIAL DELANTE
Capacidad: 4 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS
Capacidad: 0,9 litro (cada)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T

(2012 Y DESPUÉS)



REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 0,9 litro (cada)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiar cada cada 6 meses/ 500 horas

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICO

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 115 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

Comprobar cada cada 8 horas, cambiar cada cada 12 meses/ 1000 horas

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 12 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.