

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 835 ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 Y DESPUÉS)



MOTOR Perkins 854E-E34TA
Capacidad: 7,5 litro

USO	CLIMA
Primer servicio	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Cambiar cada cada 50 horas

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Cambiar cada cada 50 horas

USO	CLIMA
Normal, nivel de azufre en el combustible < 0,001 %	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Comprobar cada cada 8 horas, cambiar cada cada 500 horas

USO	CLIMA
Normal, nivel de azufre en el combustible < 0,001 %	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Comprobar cada cada 8 horas, cambiar cada cada 500 horas

DIFERENCIAL ATRÁS Dana
Capacidad: 7,2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL DELANTE Dana
Capacidad: 7,2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Agrifluid HT		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 835 ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 Y DESPUÉS)

**REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS**

Capacidad: 0,75 litro (cada)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 24 meses

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 0,75 litro (cada)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 24 meses

TRANSMISIÓN POWERSHIFT Dana 4/4

Capacidad: 21,1 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
ATF Almirol		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 24 meses

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 175 litro (Depósito hidráulico)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Perlus H 46		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 24 meses

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

Capacidad: 0,75 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
LHM +		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 835 ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 Y DESPUÉS)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 17 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.