

MASSEY FERGUSON 4700 MF 4708 TIER 4I (2016-2018)



MOTOR Agco Power 33 AW
Capacidad: 12,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

DIFERENCIAL DELANTE Carraro
Capacidad: 5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

DIFERENCIAL DELANTE Dana
Capacidad: 5,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE Carraro
Capacidad: 0,8 litro (cada buje)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE Dana
Capacidad: 0,9 litro (cada buje)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

MASSEY FERGUSON 4700 MF 4708 TIER 4I (2016-2018)



TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE'/SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 40-43 litro (+ transmisión Powershift), Capacidad: 32-35 litro (Transmisión mecánica)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Kroontrak CVT 10W-40		

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1500 horas/ 24 meses

SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO

Capacidad: 0,4-0,46 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Tropical
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Multi Purpose Grease 3		

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

USO		CLIMA
Normal		Frío
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Grease EP 1		

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 15,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

MASSEY FERGUSON 4700 MF 4708 TIER 4I (2016-2018)



LÍQUIDO PARA SISTEMA DE ESCAPE DIÉSEL

Capacidad: 10 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.