

MASSEY FERGUSON 7400 7465 TIER II (2004-2006)



MOTOR Perkins 1106C-60 ETA
Capacidad: 14,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth LSP 10W-40	Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 400 horas

DIFERENCIAL DELANTE
Capacidad: 9 litro, Capacidad: 8,5 litro (Eje delantero suspendido)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 800 horas

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS HD
Capacidad: 10 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 2000 horas

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS ND
Capacidad: 7 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 2000 horas

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE ND
Capacidad: 0,8 litro, Capacidad: 0,6 litro (Eje delantero suspendido)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 800 horas

MASSEY FERGUSON 7400 7465 TIER II (2004-2006)



TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE'

Capacidad: 45-56 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Kroontrak CVT 10W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 100 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Kroontrak CVT 10W-40

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 1200 horas

CÁRTER DEL EMBRAGUE

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Fluid 3013

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 2000 horas

MASSEY FERGUSON 7400 7465 TIER II

(2004-2006)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Multi Purpose Grease 3		

Comprobar cada cada 50 horas

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Comprobar cada cada 50 horas

USO	CLIMA
Normal	Frío

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Grease EP 1		

Comprobar cada cada 50 horas

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 25,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 1200 horas

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.