

# MASSEY FERGUSON 7600 MF 7619 DYNA-6

## (2012-2015)



**MOTOR** Sisu 66AWI  
Capacidad: 20 litro

USO  
Normal

CLIMA  
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Agrisynth LSP Ultra 10W-40**

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

**Agrisynth MSP 10W-40**

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

**Agridiesel MSP 15W-40**

### BUJES DE REDUCCIÓN DELANTEROS EJE RÍGIDO

Capacidad: 2 litro (745/513; 745/515; 750/553; 750/555), Capacidad: 2,4 litro (755/505; 755/506)

USO  
Normal

CLIMA  
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas*

### DIFERENCIAL DELANTE SUSPENDED FRONT AXLE

Capacidad: 12 litro (750/616; 745/633; 745/618; 750/635), Capacidad: 13 litro (755/605; 755/606)

USO  
Normal

CLIMA  
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas*

### DIFERENCIAL PARTE DELANTERA EJE RÍGIDO

Capacidad: 11 litro (745/513; 745/515; 750/553; 750/555), Capacidad: 12 litro (755/505; 755/506)

USO  
Normal

CLIMA  
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas*

### REDUCCIONES DE CUBO DELANTE SUSPENDED FRONT AXLE

Capacidad: 2 litro (750/616; 745/633; 745/618; 750/635), Capacidad: 2,4 litro (755/605; 755/606)

USO  
Normal

CLIMA  
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas*

# MASSEY FERGUSON 7600 MF 7619 DYNA-6

## (2012-2015)



### TOMA DE FUERZA DELANTE

Capacidad: 3,5 litro

| USO                          |                                  | CLIMA                        |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Normal                       |                                  | Templado                     |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2     | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>  | <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b> | <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>  |

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas

| USO                          |                                  | CLIMA                        |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Únicamente en primer cambio  |                                  | Templado                     |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2     | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>  | <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b> | <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>  |

Cambiar cada cada 50 horas

### TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' Dyna-6

Capacidad: 88-101 litro

| USO                          |  | CLIMA    |
|------------------------------|--|----------|
| Normal                       |  | Templado |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |          |
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>  |  |          |

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1500 horas/ 24 meses

### PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

| USO                           |  | CLIMA    |
|-------------------------------|--|----------|
| Normal                        |  | Tropical |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1  |  |          |
| <b>Multi Purpose Grease 3</b> |  |          |

Cambiar cada cada 50 horas

| USO                          |                                 | CLIMA                        |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal                       |                                 | Mediterráneo                 |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2    | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
| <b>Labora Grease</b>         | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

Cambiar cada cada 50 horas

| USO                          |  | CLIMA |
|------------------------------|--|-------|
| Normal                       |  | Frío  |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |       |
| <b>Gear Grease EP 1</b>      |  |       |

Cambiar cada cada 50 horas

# MASSEY FERGUSON 7600 MF 7619 DYNA-6 (2012-2015)



## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 26 litro

| USO                          |                              | CLIMA                         |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Normal                       |                              | Templado                      |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3  |
| <b>Coolant SP 15+</b>        | <b>Coolant SP 12</b>         | <b>Coolant -38 Organic NF</b> |

## SISTEMA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)

Capacidad: 40 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*