

MASSEY FERGUSON 7600 MF 7620 DYNA-6

(2012-2015)



MOTOR Sisu 66AWI
Capacidad: 20 litro

USO
Normal

CLIMA
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Agrisynth MSP 10W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

Agridiesel MSP 15W-40

BUJES DE REDUCCIÓN DELANTEROS EJE RÍGIDO

Capacidad: 2 litro (745/513; 745/515; 750/553; 750/555), Capacidad: 2,4 litro (755/505; 755/506)

USO
Normal

CLIMA
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas

DIFERENCIAL DELANTE SUSPENDED FRONT AXLE

Capacidad: 12 litro (750/616; 745/633; 745/618; 750/635), Capacidad: 13 litro (755/605; 755/606)

USO
Normal

CLIMA
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas

DIFERENCIAL PARTE DELANTERA EJE RÍGIDO

Capacidad: 11 litro (745/513; 745/515; 750/553; 750/555), Capacidad: 12 litro (755/505; 755/506)

USO
Normal

CLIMA
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE SUSPENDED FRONT AXLE

Capacidad: 2 litro (750/616; 745/633; 745/618; 750/635), Capacidad: 2,4 litro (755/605; 755/606)

USO
Normal

CLIMA
Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Comprobar cada cada 500 horas, cambiar cada cada 1000 horas

MASSEY FERGUSON 7600 MF 7620 DYNA-6

(2012-2015)



TOMA DE FUERZA DELANTE

Capacidad: 3,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas

USO		CLIMA
Únicamente en primer cambio		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30

Cambiar cada cada 50 horas

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' Dyna-6

Capacidad: 88-101 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Kroontrak CVT 10W-40		

Comprobar cada cada 50 horas, cambiar cada cada 1500 horas/ 24 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Tropical
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Multi Purpose Grease 3		

Cambiar cada cada 50 horas

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiar cada cada 50 horas

USO		CLIMA
Normal		Frío
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Grease EP 1		

Cambiar cada cada 50 horas

MASSEY FERGUSON 7600 MF 7620 DYNA-6

(2012-2015)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 26 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

SISTEMA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)

Capacidad: 40 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.