

# MASSEY FERGUSON 7700 MF 7716 DYNA-VT (2015-2017)



**MOTOR** Agco Power 66 AWF  
Capacidad: 20 litro

| USO                               |                              | CLIMA                        |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Normal                            |                              | Templado                     |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1      | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
| <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Agrisynth MSP 10W-40</b>  | <b>Agridiesel MSP 15W-40</b> |

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

## DIFERENCIAL DELANTE

Capacidad: 6,3 litro (740/556), Capacidad: 6,8 litro (740/617; 740/618), Capacidad: 9 litro (750/560; 750/639)

| USO                          |                                    | CLIMA    |
|------------------------------|------------------------------------|----------|
| Normal                       |                                    | Templado |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2       |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

Comprobar cada cada 200 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

| USO                          |                                    | CLIMA    |
|------------------------------|------------------------------------|----------|
| Únicamente en primer cambio  |                                    | Templado |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2       |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

Cambiar cada cada 50 horas

## REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS

Capacidad: 19 litro

| USO                          |                                     | CLIMA    |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Normal                       |                                     | Templado |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2        |          |
| <b>Gearlube GL-5 85W-140</b> | <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |          |

Comprobar cada cada 12 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

| USO                          |                                     | CLIMA    |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Únicamente en primer cambio  |                                     | Templado |
| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2        |          |
| <b>Gearlube GL-5 85W-140</b> | <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |          |

Cambiar cada cada 50 horas

# MASSEY FERGUSON 7700 MF 7716 DYNA-VT (2015-2017)



## REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 0,8 litro (740/556; 740/617; 740/618), Capacidad: 2-2,2 litro (750/560; 750/639)

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2       |  |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

Comprobar cada cada 200 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

| USO                         | CLIMA    |
|-----------------------------|----------|
| Únicamente en primer cambio | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2       |  |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

Cambiar cada cada 50 horas

## TOMA DE FUERZA DELANTE

Capacidad: 3,5 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2     | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>  | <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b> | <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>  |

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 6 meses

| USO                         | CLIMA    |
|-----------------------------|----------|
| Únicamente en primer cambio | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2     | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>  | <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b> | <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>  |

Cambiar cada cada 50 horas

## TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' Dyna-VT

Capacidad: 64 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>  |  |  |

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

# MASSEY FERGUSON 7700 MF 7716 DYNA-VT (2015-2017)



## SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR

Capacidad: 100 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>  |  |  |

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1500 horas/ 24 meses

## PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Tropical |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1  |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>Multi Purpose Grease 3</b> |  |  |

Cambiar cada cada 50 horas

| USO    | CLIMA        |
|--------|--------------|
| Normal | Mediterráneo |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2    | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Labora Grease</b>         | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

Cambiar cada cada 50 horas

| USO    | CLIMA |
|--------|-------|
| Normal | Frío  |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Gear Grease EP 1</b>      |  |  |

Cambiar cada cada 50 horas

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 23 litro

| USO    | CLIMA    |
|--------|----------|
| Normal | Templado |

| RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2 | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3  |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Coolant SP 15+</b>        | <b>Coolant SP 12</b>         | <b>Coolant -38 Organic NF</b> |

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1500 horas/ 24 meses

## SISTEMA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.