

MASSEY FERGUSON 7700 MF 7719 DYNA-VT (2015-2020)



MOTOR Agco Power 66 AWF
Capacidad: 25 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agri diesel MSP 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL DELANTE
Capacidad: 9 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 200 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS
Capacidad: 19 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Comprobar cada cada 12 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE
Capacidad: 2-2,2 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 200 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

TOMA DE FUERZA DELANTE
Capacidad: 3,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agri fluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 6 meses

MASSEY FERGUSON 7700 MF 7719 DYNA-VT (2015-2020)



TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' Dyna-VT

Capacidad: 64 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Kroontrak CVT 10W-40*Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses*

SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR

Capacidad: 100 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Kroontrak CVT 10W-40*Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1500 horas/ 24 meses*

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Multi Purpose Grease 3*Cambiar cada cada 50 horas*

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Labora Grease

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3

MP Lithep Grease EP 2*Cambiar cada cada 50 horas*

USO	CLIMA
Normal	Frío

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gear Grease EP 1*Cambiar cada cada 50 horas*

MASSEY FERGUSON 7700 MF 7719 DYNA-VT (2015-2020)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 28 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1500 horas/ 24 meses

SISTEMA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)

Capacidad: 40 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.