

MASSEY FERGUSON 7700 MF 7726 DYNA-6 (2015-2020)



MOTOR Agco Power 74 AWF
Capacidad: 25 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 12 meses

BUJES DE REDUCCIÓN TRASEROS COMPUESTOS
Capacidad: 12,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Comprobar cada cada 12 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 24 meses/ 1500 horas

BUJES DE REDUCCIÓN TRASEROS SELLADOS SERVICIO PESADO
Capacidad: 5,6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Comprobar cada cada 12 meses/ 500 horas, cambiar cada cada 24 meses/ 1500 horas

DIFERENCIAL DELANTE
Capacidad: 9 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 200 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE
Capacidad: 2-2,2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 200 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

MASSEY FERGUSON 7700 MF 7726 DYNA-6

(2015-2020)



TOMA DE FUERZA DELANTE

Capacidad: 3,5 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas/ 6 meses

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' Dyna-6

Capacidad: 88-101 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Kroontrak CVT 10W-40		

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1500 horas/ 24 meses

PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Tropical
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Multi Purpose Grease 3		

Cambiar cada cada 50 horas

USO		CLIMA
Normal		Mediterráneo
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiar cada cada 50 horas

USO		CLIMA
Normal		Frío
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Grease EP 1		

Cambiar cada cada 50 horas

MASSEY FERGUSON 7700 MF 7726 DYNA-6

(2015-2020)



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 28 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1500 horas/ 24 meses

SISTEMA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)

Capacidad: 40 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.