

MASSEY FERGUSON 8600 MF 8690 (TIER 4I) (2012-2014)



MOTOR Sisu 84AWI
Capacidad: 21 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 400 horas

DIFERENCIAL DELANTE

Capacidad: 15 litro (770/504), Capacidad: 14 litro (770/510)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 800 horas

DIFERENCIAL DELANTE SUSPENDED FRONT AXLE

Capacidad: 14,5 litro (770/618), Capacidad: 14 litro (770/624)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 800 horas

REDUCCIONES DE CUBO ATRÁS

Capacidad: 14 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 2000 horas

REDUCCIONES DE CUBO DELANTE

Capacidad: 6 litro (770/510), Capacidad: 7 litro (770/618)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 800 horas

MASSEY FERGUSON 8600 MF 8690 (TIER 4I) (2012-2014)



TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE' Dyna-VT

Capacidad: 85 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Kroontrak CVT 10W-40*Comprobar cada cada 400 horas, cambiar cada cada 2000 horas*

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 110 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Kroontrak CVT 10W-40*Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1200 horas*

SISTEMA DE EMBRAGUE HIDRÁULICO

Capacidad: 0,6 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

SP Fluid 3013*Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas*

MASSEY FERGUSON 8600 MF 8690 (TIER 4I) (2012-2014)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Multi Purpose Grease 3		

Cambiar cada cada 50 horas

USO	CLIMA
Normal	Mediterráneo

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiar cada cada 50 horas

USO	CLIMA
Normal	Frío

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gear Grease EP 1		

Cambiar cada cada 50 horas

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 34,5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1200 horas

SISTEMA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)

Capacidad: 60 litro

No podemos ofrecerle una recomendación estándar para este componente. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.