

MCCORMICK GM GM40 TIER2 (2004-2008)



MOTOR Yanmar 3TNV88 - KLAN
Capacidad: 4,7 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 250 horas

DIFERENCIAL DELANTE
Capacidad: 5 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Comprobar cada cada 100 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

TOMA DE FUERZA DELANTE
Capacidad: 0,35 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Comprobar cada cada 50 horas

TRANSMISIÓN 'TRANSAXLE'/SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidad: 24 litro

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Comprobar cada cada 100 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

USO	CLIMA
Primer servicio	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Cambiar cada cada 500 horas

MCCORMICK GM GM40 TIER2 (2004-2008)**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

Capacidad: 2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas/ 12 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.