

MCCORMICK MTX MTX150 TIER3 (2003-2007)



MOTOR BetaPower 24V
Capacidad: 16 litro

USO	CLIMA
Normal	Tropical

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Multifleet SHPD 20W-50

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Multifleet SHPD 15W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas

USO	CLIMA
Normal	Frío

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Multifleet SHPD 10W-40

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 500 horas

BUJES DE REDUCCIÓN DELANTEROS CON FRENOS

Capacidad: 2 litro (cada buje)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube LS 80W-90

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas

CUBOS REDUCTORES DELANTE SIN FRENOS

Capacidad: 1,5 litro (Eje delantero), Capacidad: 0,7 litro (MFD)

USO	CLIMA
Normal	Templado

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1

Gearlube GL-5 85W-140

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas

MCCORMICK MTX MTX150 TIER3 (2003-2007)



DIFERENCIAL DELANTE MFD

Capacidad: 6 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas

DIFERENCIAL DELANTE SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE

Capacidad: 2,2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas

DIFERENCIAL DESLIZAMIENTO LIMITADO DELANTERO SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE

Capacidad: 2,2 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Gearlube LS 80W-90		

Comprobar cada cada 250 horas, cambiar cada cada 500 horas

TOMA DE FUERZA DELANTE

Capacidad: 2,75 litro

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1		
Abacot MEP 220		

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 250 horas

TRANSMISIÓN/SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad: 75 litro, Capacidad: 12 litro (capacidad adicional)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 1000 horas

MCCORMICK MTX MTX150 TIER3 (2003-2007)



PUNTOS/BOQUILLAS DE ENGRASE

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Comprobar cada cada 50 horas

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad: 26,5 litro, Capacidad: 28,5 litro (+ cabina)

USO		CLIMA
Normal		Templado
RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 1	RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Comprobar cada cada 10 horas, cambiar cada cada 2000 horas/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.