

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE C 200 H (4X2) KUBOTA V2003-T (2006 ET ULTÉRIEUR)



MOTEUR Kubota V2003-T
Capacité: 7,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 20W-50

Remplacer chaque 12 mois/ 150 heures

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Kroontrak CVT 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Synfleet SHPD 10W-40

Remplacer chaque 12 mois/ 150 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 20W-50

Remplacer chaque 50 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Kroontrak CVT 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Synfleet SHPD 10W-40

Remplacer chaque 50 heures

BOÎTE DE TRANSFERT

Capacité: 1,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 12 mois/ 600 heures

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE C 200 H (4X2) KUBOTA V2003-T (2006 ET ULTÉRIEUR)

**DIFFÉRENTIEL AVANT**

Capacité: 4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 12 mois/ 600 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90*Remplacer chaque 50 heures***RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT**

Capacité: 0,4 litre (chaque moyeu)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 12 mois/ 600 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90*Remplacer chaque 50 heures*

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE C 200 H (4X2) KUBOTA V2003-T (2006 ET ULTÉRIEUR)



CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 45 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tropical

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus AF 100

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 68

CONSEILS PRODUITS 2

Perlus AF 68

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46

CONSEILS PRODUITS 2

Perlus AF 46

SYSTÈME HYDRAULIQUE FREINAGE ET DÉPLACEMENT LENT

Capacité: 1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Kroontrak CVT 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

CONSEILS PRODUITS 3

Kroontrak MTH 10W-30*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 12 mois/ 900 heures*

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant -26*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 24 mois*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.