

# AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE C 350 H (4X2) KUBOTA V3300- E2B (2005 ET ULTÉRIEUR)



**MOTEUR** Kubota V3300  
Capacité: 13,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 2

**Multifleet SHPD 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 3

**Multifleet SHPD 20W-50**

*Remplacer chaque 250 heures/ 12 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Kroontrak CVT 10W-40**

CONSEILS PRODUITS 2

**Kroontrak MTH 10W-30**

CONSEILS PRODUITS 3

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Remplacer chaque 250 heures/ 12 mois*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 2

**Multifleet SHPD 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 3

**Multifleet SHPD 20W-50**

*Remplacer chaque 50 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Kroontrak CVT 10W-40**

CONSEILS PRODUITS 2

**Kroontrak MTH 10W-30**

CONSEILS PRODUITS 3

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Remplacer chaque 50 heures*

## BOÎTE DE TRANSFERT

Capacité: 3,25 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 12 mois/ 500 heures*

# AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE C 350 H (4X2) KUBOTA V3300- E2B (2005 ET ULTÉRIEUR)



## DIFFÉRENTIEL AVANT

Capacité: 6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 12 mois/ 500 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Remplacer chaque 50 heures*

## RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 0,7 litre (chaque moyeu)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 12 mois/ 500 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Remplacer chaque 50 heures*

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 66 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 46**

CONSEILS PRODUITS 2

**Perlus AF 46**

*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 1000 heures*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 46**

CONSEILS PRODUITS 2

**Perlus AF 46**

*Remplacer chaque 50 heures*

# AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE C 350 H (4X2) KUBOTA V3300- E2B (2005 ET ULTÉRIEUR)



## SYSTÈME HYDRAULIQUE FREINAGE ET DÉPLACEMENT LENT

Capacité: 1 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Kroontrak CVT 10W-40**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

#### CONSEILS PRODUITS 3

**Kroontrak MTH 10W-30**

*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 24 mois/ 1000 heures*

## POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 13 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Coolant -26**

*Contrôler chaque 40 heures, remplacer chaque 24 mois*

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*