

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CH 150 ISUZU 3LD1 (2000-2005)


MOTEUR Isuzu 3LD1

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1
Multifleet SCD 30*Remplacer chaque 250 heures/ 6 mois*
UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Kroontrak MTH 10W-30
CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40
CONSEILS PRODUITS 3
Dieselfleet CD+ 15W-40*Remplacer chaque 250 heures/ 6 mois*
UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1
Multifleet SCD 30*Remplacer chaque 50 heures*
UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Kroontrak MTH 10W-30
CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40
CONSEILS PRODUITS 3
Dieselfleet CD+ 15W-40*Remplacer chaque 50 heures*
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE MOYEUX RÉDUCTEURS (4x4)
UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Gearlube GL-5 80W-90
CONSEILS PRODUITS 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 1000 heures*
UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Gearlube GL-5 80W-90
CONSEILS PRODUITS 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 50 heures*

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CH 150 ISUZU 3LD1 (2000-2005)



PRISE DE FORCE 4x4

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

RÉDUCTEUR

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION		CLIMAT
Entretien initial		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 50 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION		CLIMAT
Entretien initial		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

Remplacer chaque 50 heures

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CH 150 ISUZU 3LD1 (2000-2005)



JOINTS D'ARTICULATION

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 30*Remplacer chaque 50 heures*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet CD+ 15W-40*Remplacer chaque 50 heures*

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

MoS2 Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2*Remplacer chaque 50 heures*

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE CHÂÎNES DE MÂT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 50 heures*

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE GUIDES DE MÂT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

MoS2 Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2*Remplacer chaque 50 heures*

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CH 150 ISUZU 3LD1 (2000-2005)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant -38 Organic NF

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant -26*Remplacer chaque 750 heures*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.