

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CVH 25 ISUZU 4JB1 (1994-1999)



MOTEUR Isuzu 4JB1

UTILISATION Normale	CLIMAT Tempéré
------------------------	-------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Multifleet SCD 30		
---	--	--

Remplacer chaque 100 heures

UTILISATION Normale	CLIMAT Froid
------------------------	-----------------

CONSEILS PRODUITS 1 Multifleet SCD 20W-20		
---	--	--

Remplacer chaque 100 heures

UTILISATION Entretien initial	CLIMAT Tempéré
----------------------------------	-------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Multifleet SCD 30		
---	--	--

Remplacer chaque 50 heures

UTILISATION Entretien initial	CLIMAT Froid
----------------------------------	-----------------

CONSEILS PRODUITS 1 Multifleet SCD 20W-20		
---	--	--

Remplacer chaque 50 heures

RÉDUCTEUR

UTILISATION Normale	CLIMAT Tempéré
------------------------	-------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Agrifluid Synth XHP Ultra	CONSEILS PRODUITS 2 Kroontrak MTH 10W-30	CONSEILS PRODUITS 3 Agrifluid HT
---	--	--

Remplacer chaque 500 heures

UTILISATION Entretien initial	CLIMAT Tempéré
----------------------------------	-------------------

CONSEILS PRODUITS 1 Agrifluid Synth XHP Ultra	CONSEILS PRODUITS 2 Kroontrak MTH 10W-30	CONSEILS PRODUITS 3 Agrifluid HT
---	--	--

Remplacer chaque 50 heures

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CVH 25 ISUZU 4JB1 (1994-1999)



TRANSMISSION DIFFÉRENTIEL

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 50 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 68		

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 68		

Remplacer chaque 100 heures

ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 68		

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 68		

Remplacer chaque 500 heures

AUSA CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE CVH 25 ISUZU 4JB1 (1994-1999)



JOINTS D'ARTICULATION

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Multifleet SCD 30		

Remplacer chaque 50 heures

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Froid
CONSEILS PRODUITS 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Remplacer chaque 50 heures

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Remplacer chaque 50 heures

POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE CHAÎNE DE LEVAGE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Industrial Chain Spray		

Remplacer chaque 50 heures

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.