

# CATERPILLAR CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE, DIESEL DP135N MITSUBISHI 6M60-TL (2008 ET ULTÉRIEUR)



**MOTEUR** Mitsubishi 6M60-TL  
Capacité: 16 litre (Total), Capacité filtre: 4 litre

|             |               |
|-------------|---------------|
| UTILISATION | CLIMAT        |
| Normale     | Méditerranéen |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| CONSEILS PRODUITS 1      |  |  |
| <b>Multifleet SCD 30</b> |  |  |

|             |        |
|-------------|--------|
| UTILISATION | CLIMAT |
| Normale     | Froid  |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| CONSEILS PRODUITS 1          |  |  |
| <b>Multifleet SCD 20W-20</b> |  |  |

|             |         |
|-------------|---------|
| UTILISATION | CLIMAT  |
| Normale     | Polaire |

|                             |                           |  |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| CONSEILS PRODUITS 1         | CONSEILS PRODUITS 2       |  |
| <b>Kroontrak MTH 10W-30</b> | <b>Multifleet SCD 10W</b> |  |

## CONVERTISSEUR DE COUPLE

|             |         |
|-------------|---------|
| UTILISATION | CLIMAT  |
| Normale     | Tempéré |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| CONSEILS PRODUITS 1    |  |  |
| <b>ATF Dexron II-D</b> |  |  |

## DIFFÉRENTIEL ET COUPLES CONIQUES AVANT

Capacité: 20 litre

|             |         |
|-------------|---------|
| UTILISATION | CLIMAT  |
| Normale     | Tempéré |

|                             |                             |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| CONSEILS PRODUITS 1         | CONSEILS PRODUITS 2         | CONSEILS PRODUITS 3                |
| <b>Gearlube GL-4 80W-90</b> | <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |

|             |         |
|-------------|---------|
| UTILISATION | CLIMAT  |
| Normale     | Polaire |

|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| CONSEILS PRODUITS 1      | CONSEILS PRODUITS 2 | CONSEILS PRODUITS 3 |
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>SP Gear 5015</b> | <b>SP Gear 1071</b> |

# CATERPILLAR CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE, DIESEL DP135N MITSUBISHI 6M60-TL (2008 ET ULTÉRIEUR)



## CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 32**

## SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

Capacité: 0,23 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

CONSEILS PRODUITS 2

**Drauliquid-S DOT 4**

CONSEILS PRODUITS 3

**Drauliquid DOT 3**

## POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gear Grease EP 1**

## POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Labora Grease**

CONSEILS PRODUITS 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

CONSEILS PRODUITS 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 18 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant -38 Organic NF**

CONSEILS PRODUITS 2

**Coolant -26**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 24 mois*

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*