

CATERPILLAR CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE, GASOIL/GPL/ESSENCE GC15 MITSUBISHI 4G63 (1992-1999)

**MOTEUR (GPL) Mitsubishi 4G63**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40*Remplacer chaque 1 mois/ 200 heures***BOÎTE DE VITESSES Powershift**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF-A**CONVERTISSEUR DE COUPLE**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Dexron II-D*Remplacer chaque 6 mois/ 1200 heures***DIFFÉRENTIEL ET COUPLES CONIQUES AVANT**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-4 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 3

Gearlube GL-4 80W

CATERPILLAR CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE, GASOIL/GPL/ESSENCE GC15 MITSUBISHI 4G63 (1992-1999)



CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 32*Remplacer chaque 12 mois/ 2400 heures*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 22*Remplacer chaque 12 mois/ 2400 heures*

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

CONSEILS PRODUITS 3

Drauliquid DOT 3*Remplacer chaque 12 mois/ 2400 heures*

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE CHÂSSIS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Grease EP 1

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

CATERPILLAR CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE, GASOIL/GPL/ESSENCE GC15 MITSUBISHI 4G63 (1992-1999)



TRANSMISSIONS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-4 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 6 mois/ 1200 heures*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 3

Gearlube GL-4 80W*Remplacer chaque 6 mois/ 1200 heures*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.