

CATERPILLAR CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE, GASOIL/GPL/ESSENCE GC18 MITSUBISHI 4G63 (1992-1999)


MOTEUR (GPL) Mitsubishi 4G63

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40*Remplacer chaque 1 mois/ 200 heures*
BOÎTE DE VITESSES Powershift

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF-A
DIFFÉRENTIEL ET COUPLES CONIQUES AVANT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-4 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 3

Gearlube GL-4 80W
CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 32

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 22

CATERPILLAR CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE, GASOIL/GPL/ESSENCE GC18 MITSUBISHI 4G63 (1992-1999)



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE CHÂSSIS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Gear Grease EP 1		

POINTS/EMBOUTS DE GRAISSAGE ROULEMENTS DE ROUES

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.