

CATERPILLAR EXCAVATRICES SUR CHENILLES 235 62X (1973-1986)



MOTEUR

Capacité: 27 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SCD 30*Remplacer chaque 250 heures/ 1 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet CD+ 15W-40*Remplacer chaque 250 heures/ 1 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 10W*Remplacer chaque 250 heures/ 1 mois*

RÉDUCTEURS FINAUX

Capacité: 53 litre (de chaque côté)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 50

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 329 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W*Contrôler chaque 3 mois/ 500 heures, remplacer chaque 12 mois/ 2000 heures*

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

CATERPILLAR EXCAVATRICES SUR CHENILLES 235 62X (1973-1986)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 44 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Coolant SP 17		

Contrôler chaque 3 mois/ 500 heures, remplacer chaque 12 mois/ 2000 heures

AXE DE CHENILLES

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Multifleet SCD 30		

BOÎTE DE VITESSES DE FLÊCHE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Multifleet SCD 30		

COMMANDE ENGRENAGE TOURNANT BENNE PRENEUSE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Multifleet SCD 30		

ENGRENAGES D'ORIENTATION

Capacité: 38 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Multifleet SCD 30		

Contrôler chaque 12 mois/ 2000 heures

CATERPILLAR EXCAVATRICES SUR CHENILLES 235 62X (1973-1986)



ENTRAÎNEMENT DE POMPE

Capacité: 6,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 30*Remplacer chaque 2000 heures/ 12 mois*

RÉDUCTEUR D'ORIENTATION

Capacité: 34 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 50*Contrôler chaque 1 mois/ 250 heures*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.