

JCB CHARGEUSES PELLETEUSES 3CX 2WS, PERKINS 1004-42 (AR) (<-929999) (2002-2006)



MOTEUR Perkins 1004-42 (AR)
Capacité: 11 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1
Agridiesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Remplacer chaque 500 heures

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Armado Synth 5W-30

Remplacer chaque 500 heures

UTILISATION
Entretien initial

CLIMAT
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1
Agridiesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Remplacer chaque 100 heures

UTILISATION
Entretien initial

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Armado Synth 5W-30

Remplacer chaque 100 heures

BOÎTE DE VITESSES Powershift
Capacité: 14,75 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
ATF-F (Ford)

Remplacer chaque 1 mois/ 1000 heures

BOÎTE DE VITESSES SynchroShuttle
Capacité: 14,4 litre (2WD), Capacité: 15,4 litre (4WD)

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
ATF-F (Ford)

Remplacer chaque 1 mois/ 1000 heures

JCB CHARGEUSES PELLETEUSES 3CX 2WS, PERKINS 1004-42 (AR) (<-929999) (2002-2006)



DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE 2WS

Capacité: 23 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 1 mois/ 1000 heures

DIFFÉRENTIEL AVANT 2WS

Capacité: 13 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 1 mois/ 1000 heures

DIFFÉRENTIEL AVANT GLISSEMENT LIMITÉ 2WS

Capacité: 13 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 1 mois/ 1000 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 130 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tropical

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46

Remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 32

Remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

JCB CHARGEUSES PELLETEUSES 3CX 2WS, PERKINS 1004-42 (AR) (<-929999) (2002-2006)



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

Capacité: 1,2-1,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 15

Remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

HT Q9 High Grade Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 23 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.