

JCB CHARGEUSES SUR ROUES 434S (2009 ET ULTÉRIEUR)



MOTEUR Cummins QSB6.7
Capacité: 17,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 500 heures/ 6 mois

BOÎTE DE VITESSES ZF 6WG210 6/3
Capacité: 27 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 20W-20

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

CONSEILS PRODUITS 2

Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 3

Agrifluid HT

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Graziano PR12
Capacité: 39 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2

Agrifluid HT

CONSEILS PRODUITS 3

Gearlube LS 80W-90

Contrôler chaque 1 mois/ 100 heures, remplacer chaque 12 mois/ 1000 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2

Agrifluid HT

CONSEILS PRODUITS 3

Gearlube LS 80W-90

Remplacer chaque 100 heures

JCB CHARGEUSES SUR ROUES 434S (2009 ET ULTÉRIEUR)



DIFFÉRENTIEL AVANT Graziano PR12

Capacité: 39 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	Gearlube LS 80W-90

Contrôler chaque 1 mois/ 100 heures, remplacer chaque 12 mois/ 1000 heures

UTILISATION		CLIMAT
Entretien initial		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	Gearlube LS 80W-90

Remplacer chaque 100 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	Gearlube LS 80W-90

Contrôler chaque 1 mois/ 100 heures, remplacer chaque 12 mois/ 1000 heures

UTILISATION		CLIMAT
Entretien initial		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	Gearlube LS 80W-90

Remplacer chaque 100 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	Gearlube LS 80W-90

Contrôler chaque 1 mois/ 100 heures, remplacer chaque 12 mois/ 1000 heures

UTILISATION		CLIMAT
Entretien initial		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	Gearlube LS 80W-90

Remplacer chaque 100 heures

JCB CHARGEUSES SUR ROUES 434S (2009 ET ULTÉRIEUR)



CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 210 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus Biosynth 46

CONSEILS PRODUITS 2

Perlus H 46

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 35 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.