

JCB EXCAVATRICES SUR CHENILLES 8055 RTS STAGE IIIA/T3 (1536000->) (2012 ET ULTÉRIEUR)



MOTEUR Perkins 404-22D
Capacité: 9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet MSP 15W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 500 heures/ 6 mois

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 98 litre, Capacité: 55 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46

CONSEILS PRODUITS 2

Perlus AF 46

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE AUTRES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

Contrôler chaque 50 heures

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 13,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

COURONNE D'OSCILLATION ROULEMENTS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

Remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

JCB EXCAVATRICES SUR CHENILLES 8055 RTS STAGE IIIA/T3 (1536000->) (2012 ET ULTÉRIEUR)



DENTURE DE COURONNE D'ORIENTATION

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

GALETS FOUS DE CHENILLES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

RÉDUCTEUR DE TRANSLATION

Capacité: 0,8 litre (chaque)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 30

Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures

ROULEAUX DE CHENILLE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.