

JCB ROULEAUX VIBRANTS VM166D

CUMMINS B5.9 STAGE II/TIER 2



MOTEUR Cummins B5.9-xxxC
Capacité: 14,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet MSP 15W-40

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE JCB
Capacité: 22 litre (+ Réduction de moyeu)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE ZF
Capacité: 15 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE JCB
Capacité: 2,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE ZF
Capacité: 1,75 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube LS 80W-90

JCB ROULEAUX VIBRANTS VM166D

CUMMINS B5.9 STAGE II/TIER 2



TRANSMISSION ENTRAÎNEMENT DE TAMBOUR

Capacité: 3,6 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Abacot MEP Synth 220	Abacot MEP 220	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 55 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tropical
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Perlus H 68	Perlus AF 68	

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 19 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

SYSTÈME VIBRATOIRE

Capacité: 12 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150	

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.