JCB ROULEAUX VIBRANTS VMT160 KUBOTA D1005 (2012 ET ULTÉRIEUR)



MOTEUR Kubota D1005 Capacité: 5,1 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Méditerranéen
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40
Contrôler chaque 10 heures, remplac	er chaque 250 heures/ 3 mois	
UTILISATION		CLIMAT
Entretien initial		Méditerranéen
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40
Remplacer chaque 50 heures	•	

UTILISATION Normale		CLIMAT	
		Tropical	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
Perlus H 68	Perlus AF 68		
Contrôler chaque 10 heures, re	mplacer chaque 2000 heures/ 24 mois		
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
Perlus H 46	Perlus AF 46		

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2		
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease		

CONSEILS PRODUITS

JCB ROULEAUX VIBRANTS VMT160 KUBOTA D1005 (2012 ET ULTÉRIEUR)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT Capacité: 6 litre		
UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/24 mois

Remplacer chaque 500 heures/ 12 mois

SYSTÈME VIBRATOIRE Capacité: 1,1 litre (1 000 mm), Capacité: 0,7 litre (800 mm), Capacité: 0,9 litre (900 mm)			
UTILISATION		CLIMAT	
Normale		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1			
Abacot MEP 100			
Contrôler chaque 6 mois/ 500 heures, remplacer chaque 24 mois/ 2000 heures			
UTILISATION		CLIMAT	
Entretien initial		Tempéré	
CONSEILS PRODUITS 1			
Abacot MEP 100			

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.