

KUBOTA CHARGEUSES SUR ROUES R/RT

R420 KUBOTA D1503-T (1996-2004)



MOTEUR Kubota D1503-T
Capacité: 7 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Multifleet SHPD 10W-40

Remplacer chaque 100 heures

UTILISATION
Entretien initial

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Multifleet SHPD 10W-40

Remplacer chaque 35 heures

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
Capacité: 3 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2
Agrifluid HT

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION
Entretien initial

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2
Agrifluid HT

Remplacer chaque 500 heures

DIFFÉRENTIEL AVANT
Capacité: 3 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2
Agrifluid HT

Contrôler chaque 500 heures, remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION
Entretien initial

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2
Agrifluid HT

Remplacer chaque 500 heures

KUBOTA CHARGEUSES SUR ROUES R/RT

R420 KUBOTA D1503-T (1996-2004)



CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 44 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Remplacer chaque 500 heures

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

Capacité: 0,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 32

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Froid

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Grease EP 1

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Polaire

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Grease EP 0

KUBOTA CHARGEUSES SUR ROUES R/RT

R420 KUBOTA D1503-T (1996-2004)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 8,4 litre

| UTILISATION | | CLIMAT |
|-------------------------------|---------------------|---------|
| Normale | | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 | |
| Coolant -38 Organic NF | Coolant -26 | |

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.