

# MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE M/MC M30-2T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)



**MOTEUR C4.4**  
Capacité: 8,6 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1  
**Agridiesel MSP 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Agridiesel CRD+ 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 3  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois*

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Kroontrak MTH 10W-30**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Synfleet SHPD 10W-40**

CONSEILS PRODUITS 3  
**Armado Synth 5W-30**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois*

**DIFFÉRENTIEL AVANT Dana**  
Capacité: 6,8 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Agrifluid HT-Plus**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Agrifluid HT**

*Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois*

UTILISATION  
Entretien initial

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Agrifluid HT-Plus**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Agrifluid HT**

*Remplacer chaque 50 heures*

**RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT**  
Capacité: 0,76 litre (chaque moyeu)

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Gearlube GL-5 80W-90**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

UTILISATION  
Entretien initial

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Gearlube GL-5 80W-90**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Remplacer chaque 50 heures*

# MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE M/MC M30-2T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)



## TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Capacité: 2,3 litre

| UTILISATION | CLIMAT  |
|-------------|---------|
| Normale     | Tempéré |

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

| UTILISATION       | CLIMAT  |
|-------------------|---------|
| Entretien initial | Tempéré |

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Remplacer chaque 50 heures*

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 98,4 litre (Réservoir hydraulique)

| UTILISATION | CLIMAT  |
|-------------|---------|
| Normale     | Tempéré |

CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 46***Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

## SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

| UTILISATION | CLIMAT  |
|-------------|---------|
| Normale     | Tempéré |

CONSEILS PRODUITS 1

**SP Matic 2032**

CONSEILS PRODUITS 2

**ATF Almirol***Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

## POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

| UTILISATION | CLIMAT  |
|-------------|---------|
| Normale     | Tempéré |

CONSEILS PRODUITS 1

**MoS2 Grease EP 2**

# MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE M/MC M30-2T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 18,9 litre

**UTILISATION**

Normale

**CLIMAT**

Tempéré

**CONSEILS PRODUITS 1****Coolant SP 15+****CONSEILS PRODUITS 2****Coolant SP 12****CONSEILS PRODUITS 3****Coolant -38 Organic NF**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois*

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*