

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE M/MC M40-2T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)



MOTEUR C4.4
Capacité: 8,6 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1
Agridiesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Armado Synth 5W-30

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois

DIFFÉRENTIEL AVANT Dana
Capacité: 6,8 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2
Agrifluid HT

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois

UTILISATION
Entretien initial

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 2
Agrifluid HT

Remplacer chaque 50 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT
Capacité: 0,76 litre (chaque moyeu)

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

UTILISATION
Entretien initial

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 50 heures

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE M/MC M40-2T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Capacité: 2,3 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Remplacer chaque 50 heures*

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 98,4 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46*Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Almirol*Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE M/MC M40-2T HL CATERPILLAR C4.4T TIER III (S/N 757730 ->)


SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 18,9 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Coolant SP 15+
CONSEILS PRODUITS 2
Coolant SP 12
CONSEILS PRODUITS 3
Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.