

# MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE M/MC M50-2 HL CATERPILLAR 3054B TIER I



**MOTEUR** Caterpillar 3054B  
Capacité: 8,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

**Agridiesel MSP 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 2

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 3

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

CONSEILS PRODUITS 2

**Synfleet SHPD 10W-40**

CONSEILS PRODUITS 3

**Armado Synth 5W-30**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois*

**DIFFÉRENTIEL AVANT** Dana  
Capacité: 6,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Agrifluid HT-Plus**

CONSEILS PRODUITS 2

**Agrifluid HT**

*Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Agrifluid HT-Plus**

CONSEILS PRODUITS 2

**Agrifluid HT**

*Remplacer chaque 50 heures*

**RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT**  
Capacité: 0,76 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Remplacer chaque 50 heures*

# MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE M/MC M50-2 HL CATERPILLAR 3054B TIER I



## TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Remplacer chaque 50 heures*

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 98,4 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 46**

*Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

## SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**SP Matic 2032**

CONSEILS PRODUITS 2

**ATF Almirol**

*Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois*

## POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**MoS2 Grease EP 2**

# MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE M/MC M50-2 HL CATERPILLAR 3054B TIER I



## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 18,9 litre

### UTILISATION

Normale

### CLIMAT

Tempéré

### CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant SP 15+**

### CONSEILS PRODUITS 2

**Coolant SP 12**

### CONSEILS PRODUITS 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois*

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*