

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE MSI CHARIOT MSI 25 D SÉRIE 2- E2 PERKINS 404C-22 (2004-2008)



MOTEUR Perkins 404C-22
Capacité: 9,75 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agri diesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 15W-40

Contrôler chaque 8 heures, remplacer chaque 12 mois/ 500 heures

ESSIEU ARRIÈRE OSCILLATION

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

Remplacer chaque 50 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT Brevini CWD 2050/1M

Capacité: 1 litre (chaque)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-4 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 95 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46

Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

POINTS/EMBOUITS DE GRAISSAGE AUTRES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

Remplacer chaque 50 heures

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE MSI CHARIOT MSI 25 D SÉRIE 2- E2 PERKINS 404C-22 (2004-2008)



POINTS/EMBOUS DE GRAISSAGE MÂT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

CONSEILS PRODUITS 2

Caliplex HD Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

Remplacer chaque 50 heures

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 8 heures, remplacer chaque 2000 heures

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.