

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE MSI MSI 20 D PERKINS 903-27 (<- 139125) (1997-2002)



MOTEUR Perkins 903-27
Capacité: 5 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1
Agri diesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2
Agri diesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 400 heures/ 12 mois

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Armado Synth 5W-30

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 400 heures/ 12 mois

UTILISATION
Entretien initial

CLIMAT
Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1
Agri diesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2
Agri diesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Remplacer chaque 50 heures

UTILISATION
Entretien initial

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Kroontrak MTH 10W-30

CONSEILS PRODUITS 2
Synfleet SHPD 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3
Armado Synth 5W-30

Remplacer chaque 50 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT
Capacité: 1,1 litre (chaque)

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 12 mois/ 2400 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Capacité: 95 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Perlus H 46

Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 800 heures/ 12 mois

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE MSI MSI 20 D PERKINS 903-27 (<- 139125) (1997-2002)



POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 11 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 800 heures/ 12 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.