

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE MSI MSI 30 TURBO SÉRIE 2-E3 KUBOTA V2403M-T-E3B (2008 ET



MOTEUR Kubota V2403-M-DI-T-E3B
Capacité: 10 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 500 heures/ 6 mois

ESSIEU ARRIÈRE OSCILLATION

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 1 litre (chaque moyeu)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 50 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 95 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE MSI MSI 30 TURBO SÉRIE 2-E3 KUBOTA V2403M-T-E3B (2008 ET



POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

POINTS/EMBOUITS DE GRAISSAGE MÂT

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.