

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE MSI MSI 50 PERKINS 1004.42 (2000-2006)



MOTEUR Perkins 1004.42
Capacité: 7,6 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 15W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 400 heures/ 12 mois

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 15W-40

Remplacer chaque 50 heures

BOÎTE DE TRANSFERT Hurth 1/1 1/1
Capacité: 0,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 800 heures/ 12 mois

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 50 heures

DIFFÉRENTIEL AVANT Hurth
Capacité: 7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Contrôler chaque 200 heures, remplacer chaque 800 heures/ 12 mois

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 50 heures

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE MSI MSI 50 PERKINS 1004.42 (2000-2006)



RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 0,7 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT*Contrôler chaque 200 heures, remplacer chaque 800 heures/ 12 mois*

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT*Remplacer chaque 50 heures*

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 155 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46*Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 800 heures/ 12 mois*

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 15 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF*Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 800 heures/ 12 mois*

MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE MSI MSI 50 PERKINS 1004.42 (2000-2006)



MÂT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2*Remplacer chaque 50 heures*

MÂT - GUIDE DE GALET

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2*Remplacer chaque 50 heures*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.