

# MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE S-TC S504TC-D FORD 192 CI



**MOTEUR** Ford 192 CI  
Capacité: 6,65 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Multifleet SHPD 15W-40**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 150 heures*

**DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE**  
Capacité: 5,5 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Kroontrak CVT 10W-40**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Agrifluid Synth XHP Ultra**

CONSEILS PRODUITS 3  
**Agrifluid HT-Plus**

*Remplacer chaque 1200 heures*

**DIFFÉRENTIEL AVANT**  
Capacité: 45,9 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Kroontrak CVT 10W-40**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Agrifluid Synth XHP Ultra**

CONSEILS PRODUITS 3  
**Agrifluid HT-Plus**

*Remplacer chaque 1200 heures*

**RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE**  
Capacité: 1,1 litre (chaque moyeu)

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**Kroontrak CVT 10W-40**

CONSEILS PRODUITS 2  
**Agrifluid Synth XHP Ultra**

CONSEILS PRODUITS 3  
**Agrifluid HT-Plus**

*Remplacer chaque 1200 heures*

**TRANSMISSION POWERSHIFT 4/4**  
Capacité: 18 litre

UTILISATION  
Normale

CLIMAT  
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1  
**ATF-A**

*Contrôler chaque 150 heures, remplacer chaque 600 heures*

# MANITOU CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE S-TC S504TC-D FORD 192 CI



## CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 67,8 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 46**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 600 heures*

## SYSTÈME HYDRAULIQUE DIRECTION

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Kroontrak CVT 10W-40**

CONSEILS PRODUITS 2

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

CONSEILS PRODUITS 3

**Agrifluid HT-Plus**

## POINTS/EMBOUITS DE GRAISSAGE GÉNÉRAL

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Labora Grease**

CONSEILS PRODUITS 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

CONSEILS PRODUITS 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 10,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Coolant -38 Organic NF**

CONSEILS PRODUITS 2

**Coolant -26**

*Contrôler chaque 10 heures*

## CHAÎNES DE MÂT

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

CONSEILS PRODUITS 2

**Multifleet SHPD 15W-40**

*Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 300 heures*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.