



MOTEUR Capacité: 6 litre		
UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	

CONSEILS PRODUITS 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	CONSEILS PRODUITS 2 Multifleet SHPD 15W-40	
--	--	--

Remplacer chaque 100 heures

UTILISATION	CLIMAT	
Entretien initial	Tempéré	

CONSEILS PRODUITS 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	CONSEILS PRODUITS 2 Multifleet SHPD 15W-40	
--	--	--

Remplacer chaque 10 heures

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Capacité: 3 litre		
--	--	--

UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	

CONSEILS PRODUITS 1 Gearlube GL-5 80W-90	CONSEILS PRODUITS 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION	CLIMAT	
Entretien initial	Tempéré	

CONSEILS PRODUITS 1 Gearlube GL-5 80W-90	CONSEILS PRODUITS 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Remplacer chaque 50 heures

DIFFÉRENTIEL AVANT Capacité: 2 litre		
--	--	--

UTILISATION	CLIMAT	
Normale	Tempéré	

CONSEILS PRODUITS 1 Gearlube LS 80W-90		
--	--	--

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION	CLIMAT	
Entretien initial	Tempéré	

CONSEILS PRODUITS 1 Gearlube LS 80W-90		
--	--	--

Remplacer chaque 50 heures



RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

Capacité: 0,25 litre (chaque moyeu)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 50 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 0,25 litre (chaque moyeu)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 50 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 60 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus Biosynth 46

CONSEILS PRODUITS 2

Perlus H 46

Remplacer chaque 1000 heures


SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4
POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.