

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1155

JOHN DEERE 4045T



MOTEUR John Deere 4045 T
Capacité: 14,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agrisynth LSP 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 250 heures/ 3 mois

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agrisynth LSP 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Remplacer chaque 100 heures

BOÎTE DE TRANSFERT

Capacité: 2,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Multifleet SCD 40

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Carraro 26.48M

Capacité: 14 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

DIFFÉRENTIEL AVANT Carraro 26.48M

Capacité: 14 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1155

JOHN DEERE 4045T



RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

Capacité: 1,7 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 1,7 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

TRANSMISSION POWERSHIFT Clark T16000 4/2

Capacité: 15 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

UTILISATION		CLIMAT
Entretien initial		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Remplacer chaque 100 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 170 litre (Système hydraulique y compris réservoir)

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1155

JOHN DEERE 4045T



POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 18,9 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.