

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1233 S TURBO SÉRIE 2



MOTEUR

Capacité: 7,75 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 15W-40

Remplacer chaque 500 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 15W-40

Remplacer chaque 50 heures

BOÎTE DE VITESSES

Capacité: 9,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Almirol

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Almirol

Remplacer chaque 50 heures

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Capacité: 7,3 litre (->147615), Capacité: 7 litre (147616->)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 500 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 50 heures

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1233 S TURBO SÉRIE 2



DIFFÉRENTIEL AVANT

Capacité: 7,3 litre (->147615), Capacité: 7 litre (147616->)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 500 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 50 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

Capacité: 1,65 litre (->147615), Capacité: 0,65 litre (147616->)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 50 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 1,65 litre (->147615), Capacité: 0,65 litre (147616->)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 1000 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 50 heures

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1233 S TURBO SÉRIE 2



RENOI D'ANGLE

Capacité: 2,25 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 500 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 50 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 126 litre (Réservoir)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46

Remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

LHM +

Remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

DISPOSITIF D'ALARME DE STABILITÉ LONGITUDINALE ARRIÈRE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1233 S TURBO SÉRIE 2



POINTS/EMBOUITS DE GRAISSAGE AUTRES

UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 Labora Grease	CONSEILS PRODUITS 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	CONSEILS PRODUITS 3 MP Lithep Grease EP 2

Remplacer chaque 50 heures

STABILISATEURS CHÂSSIS

UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 Labora Grease	CONSEILS PRODUITS 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	CONSEILS PRODUITS 3 MP Lithep Grease EP 2

Remplacer chaque 50 heures

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 23,5 litre

UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 Coolant SP 15+	CONSEILS PRODUITS 2 Coolant SP 12	CONSEILS PRODUITS 3 Coolant -38 Organic NF

PATINS DE COULISSEMENT FLÈCHE

UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 Q7 MP Calcep Grease WR 2	CONSEILS PRODUITS 2 Caliplex HD Grease EP 2	CONSEILS PRODUITS 3 Q5 MP Calcep Grease EP 2

Remplacer chaque 10 heures

ROUES ARRIÈRE PIVOTS DE RÉDUCTEUR 147616->

UTILISATION Normale		CLIMAT Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1 Q7 MP Calcep Grease WR 2	CONSEILS PRODUITS 2 Caliplex HD Grease EP 2	CONSEILS PRODUITS 3 Q5 MP Calcep Grease EP 2

Remplacer chaque 50 heures

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1233 S TURBO SÉRIE 2


ROUES AVANT PIVOTS DE RÉDUCTEUR 147616->

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

CONSEILS PRODUITS 2

Caliplex HD Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

Remplacer chaque 50 heures

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.