

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1637 SL TURBO MONO-ULTRA NACELLE ORH SÉRIE 2



MOTEUR

Capacité: 7,75 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Multifleet SHPD 15W-40

BOÎTE DE VITESSES

Capacité: 9,4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

ATF Almirol

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Capacité: 7,3 litre (->147615), Capacité: 7 litre (147616->)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

DIFFÉRENTIEL AVANT

Capacité: 7,3 litre (->147615), Capacité: 7 litre (147616->)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

ESSIEU ARRIÈRE OSCILLATION

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1637 SL TURBO MONO-ULTRA NACELLE ORH SÉRIE 2



RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

Capacité: 1,65 litre (->147615), Capacité: 0,65 litre (147616->)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 1,65 litre (->147615), Capacité: 0,65 litre (147616->)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

RENOI D'ANGLE

Capacité: 2,25 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 126 litre (Réservoir)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

LHM +

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1637 SL TURBO MONO-ULTRA NACELLE ORH SÉRIE 2



DISPOSITIF D'ALARME DE STABILITÉ LONGITUDINALE ARRIÈRE

| UTILISATION | | CLIMAT |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normale | | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 | CONSEILS PRODUITS 3 |
| Labora Grease | Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 |

POINTS/EMBOUITS DE GRAISSAGE AUTRES

| UTILISATION | | CLIMAT |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normale | | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 | CONSEILS PRODUITS 3 |
| Labora Grease | Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 |

Remplacer chaque 50 heures

STABILISATEURS CHÂSSIS

| UTILISATION | | CLIMAT |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normale | | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 | CONSEILS PRODUITS 3 |
| Labora Grease | Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 |

Remplacer chaque 50 heures

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 23,5 litre

| UTILISATION | | CLIMAT |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Normale | | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 | CONSEILS PRODUITS 3 |
| Coolant SP 15+ | Coolant SP 12 | Coolant -38 Organic NF |

PATINS DE COULISSEMENT FLÈCHE

| UTILISATION | | CLIMAT |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normale | | Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 | CONSEILS PRODUITS 2 | CONSEILS PRODUITS 3 |
| Labora Grease | Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 |

Remplacer chaque 10 heures

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1637 SL TURBO MONO-ULTRA NACELLE ORH SÉRIE 2



ROUES ARRIÈRE PIVOTS DE RÉDUCTEUR ->147615

| | | |
|---|--|---|
| UTILISATION Normale | | CLIMAT Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 Labora Grease | CONSEILS PRODUITS 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2 | CONSEILS PRODUITS 3 MP Lithep Grease EP 2 |

ROUES ARRIÈRE PIVOTS DE RÉDUCTEUR 147616->

| | | |
|---|--|---|
| UTILISATION Normale | | CLIMAT Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 Labora Grease | CONSEILS PRODUITS 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2 | CONSEILS PRODUITS 3 MP Lithep Grease EP 2 |

Remplacer chaque 50 heures

ROUES AVANT PIVOTS DE RÉDUCTEUR ->147615

| | | |
|---|--|---|
| UTILISATION Normale | | CLIMAT Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 Labora Grease | CONSEILS PRODUITS 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2 | CONSEILS PRODUITS 3 MP Lithep Grease EP 2 |

ROUES AVANT PIVOTS DE RÉDUCTEUR 147616->

| | | |
|---|--|---|
| UTILISATION Normale | | CLIMAT Tempéré |
| CONSEILS PRODUITS 1 Labora Grease | CONSEILS PRODUITS 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2 | CONSEILS PRODUITS 3 MP Lithep Grease EP 2 |

Remplacer chaque 50 heures

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.