



MOTEUR Perkins 4.236
Capacité: 7,6 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2
Multifleet SHPD 15W-40

Remplacer chaque 150 heures

BOÎTE DE VITESSES Borg Warner
Capacité: 8,5 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Gear Oil Alcat 10W

CONSEILS PRODUITS 2
ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 150 heures, remplacer chaque 900 heures/ 12 mois

DIFFÉRENTIEL AVANT Hurth
Capacité: 31,8 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agrifluid HT

Contrôler chaque 150 heures, remplacer chaque 900 heures/ 12 mois

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT
Capacité: 1,1 litre (chaque moyeu)

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 150 heures, remplacer chaque 900 heures/ 12 mois

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Capacité: 110 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Perlus H 46

Contrôler chaque 150 heures, remplacer chaque 900 heures/ 12 mois



SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

LHM +

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Labora Grease

CONSEILS PRODUITS 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSEILS PRODUITS 3

MP Lithep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 15 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.