

## MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 422 CP

**MOTEUR** Perkins 4.236

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Méditerranéen

## CONSEILS PRODUITS 1

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Multifleet SHPD 15W-40***Remplacer chaque 400 heures*

## UTILISATION

Entretien initial

## CLIMAT

Méditerranéen

## CONSEILS PRODUITS 1

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Multifleet SHPD 15W-40***Remplacer chaque 50 heures***BOÎTE DE VITESSES** Borg Warner

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Gear Oil Alcat 10W**

## CONSEILS PRODUITS 2

**ATF Dexron II-D***Remplacer chaque 800 heures***DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE**

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

## CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Remplacer chaque 800 heures***DIFFÉRENTIEL AVANT** Hurth

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**Agrifluid HT***Remplacer chaque 800 heures*



### RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

#### UTILISATION

Normale

#### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Remplacer chaque 800 heures*

### RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

#### UTILISATION

Normale

#### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Remplacer chaque 800 heures*

### CIRCUIT HYDRAULIQUE

#### UTILISATION

Normale

#### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Perlus H 46***Remplacer chaque 800 heures*

### SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

#### UTILISATION

Normale

#### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**LHM +**

### POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

#### UTILISATION

Normale

#### CLIMAT

Tempéré

#### CONSEILS PRODUITS 1

**Labora Grease**

#### CONSEILS PRODUITS 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### CONSEILS PRODUITS 3

**MP Lithep Grease EP 2**



## FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

## UTILISATION

Normale

## CLIMAT

Tempéré

## CONSEILS PRODUITS 1

**MoS2 Grease EP 2**

*Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.*