



MOTEUR

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40

Remplacer chaque 400 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40

Remplacer chaque 50 heures

BOÎTE DE VITESSES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Dexron II-D

Remplacer chaque 800 heures

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 800 heures

ESSIEU AVANT ENGRENAGES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 800 heures



RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 800 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

Remplacer chaque 800 heures

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
MoS2 Grease EP 2		

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.