

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CP



MOTEUR Perkins 4.236
Capacité: 12 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Méditerranéen

CONSEILS PRODUITS 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40

Remplacer chaque 150 heures

BOÎTE DE VITESSES Clark 18000
Capacité: 18 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Dexron II-D

Remplacer chaque 900 heures

DIFFÉRENTIEL + FREINS À BAIN D'HUILE ARRIÈRE Hurth
Capacité: 7,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

CONSEILS PRODUITS 2

Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 3

Kroontrak MTH 10W-30

Remplacer chaque 900 heures

DIFFÉRENTIEL AVANT Hurth
Capacité: 8,5 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

CONSEILS PRODUITS 2

Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 3

Kroontrak MTH 10W-30

Remplacer chaque 900 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE
Capacité: 1 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

CONSEILS PRODUITS 2

Agrifluid HT-Plus

CONSEILS PRODUITS 3

Kroontrak MTH 10W-30

Remplacer chaque 900 heures

**RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT**

Capacité: 1 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

*Remplacer chaque 900 heures***CIRCUIT HYDRAULIQUE**

Capacité: 100 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

*Remplacer chaque 900 heures***SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 15,1 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	



CIRCUIT HYDRAULIQUE DE COMMANDE D'AVANCE LENTE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid DOT 3

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.