CONSEILS PRODUITS

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T DEUTZ TD3.6 L4 (16251 ->)

MOTEUR Deutz TD 3.6 L4
Capacité: 8,9 litre

UTILISATION		CLIMAT
Entretien initial		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	**CONSEILS PRODUITS 2**	**CONSEILS PRODUITS 3**
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	**Agrisynth LSP Ultra 10W-40**	**Agrisynth MSP 10W-40**

Remplacer chaque 100 heures

UTILISATION		CLIMAT
Alternatif, teneur en soufre du carburant < 0,0015 %		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	**CONSEILS PRODUITS 2**	**CONSEILS PRODUITS 3**
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	**Agrisynth LSP Ultra 10W-40**	**Agrisynth MSP 10W-40**

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 250 heures/ 3 mois

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Dana
Capacité: 9 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

DIFFÉRENTIEL AVANT Dana
Capacité: 9 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE
Capacité: 0,5 litre (chaque moyeu)

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

CONSEILS PRODUITS

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T DEUTZ TD3.6 L4 (16251 ->)

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT
Capacité: 0,5 litre (chaque moyeu)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Agrifluid HT-Plus		

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

TRANSMISSION POWERSHIFT Clark T12000 3/3
Capacité: 22,7 litre (+ refroidisseur)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	

Remplacer chaque 100 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Capacité: 133 litre (Système hydraulique y compris réservoir)

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

CONSEILS PRODUITS

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T DEUTZ TD3.6 L4 (16251 ->)

POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	**CONSEILS PRODUITS 2**	**CONSEILS PRODUITS 3**
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 16,3 litre

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367