

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 H COMFORT ST3B KUBOTA V3307-DI-T-E4B STAGE IIIB/TIER 4F (2014 ET ULTÉRIEUR)



MOTEUR Kubota V3307-DI-T-E4B
Capacité: 11,2 litre

UTILISATION	CLIMAT
Entretien initial	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Remplacer chaque 50 heures

UTILISATION	CLIMAT
Normal, teneur en soufre du carburant inférieure à 0,001 %	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Contrôler chaque 8 heures, remplacer chaque 500 heures

BOÎTE DE TRANSFERT Dana
Capacité: 0,75 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Dana
Capacité: 3,8 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agrifluid HT

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois

DIFFÉRENTIEL AVANT Dana
Capacité: 4 litre

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Agrifluid HT

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 500 heures/ 12 mois

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 H COMFORT ST3B KUBOTA V3307-DI-T-E4B STAGE IIIB/TIER 4F (2014 ET ULTÉRIEUR)



RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

Capacité: 0,9 litre (chaque)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 24 mois

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 0,8 litre (chaque)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 24 mois

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 115 litre (Réservoir hydraulique)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46

Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 24 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

LHM +

Contrôler chaque 50 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 12 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 15+

CONSEILS PRODUITS 2

Coolant SP 12

CONSEILS PRODUITS 3

Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

CONSEILS PRODUITS

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 H COMFORT ST3B KUBOTA V3307-DI-T-E4B STAGE IIIB/TIER 4F (2014 ET ULTÉRIEUR)



Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.