

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T

(2012 ET ULTÉRIEUR)



MOTEUR Kubota V3307 Di-T3
Capacité: 11,2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrisynth MSP 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agridiesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet MSP 15W-40

Contrôler chaque 8 heures, remplacer chaque 500 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrisynth MSP 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agridiesel MSP 15W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Dieselfleet MSP 15W-40

Remplacer chaque 250 heures

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Capacité: 3,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures

DIFFÉRENTIEL AVANT

Capacité: 4 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

Capacité: 0,9 litre (chaque)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSEILS PRODUITS 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T (2012 ET ULTÉRIEUR)



RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 0,9 litre (chaque)

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 6 mois/ 500 heures

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 115 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

Contrôler chaque 8 heures, remplacer chaque 12 mois/ 1000 heures

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 12 litre

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.