

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6642XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (17201->)



MOTEUR John Deere 4045 T
Capacité: 14,7 litre

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agrisynth LSP 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Remplacer chaque 100 heures

UTILISATION

Normal, niveau de soufre du carburant < 0,1 %

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Agrisynth LSP 10W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 250 heures/ 3 mois

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Dana
Capacité: 15 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT-Plus

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

DIFFÉRENTIEL AVANT Dana
Capacité: 15 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT-Plus

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE
Capacité: 2,5 litre (chaque moyeu)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT-Plus

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6642XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (17201->)



RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

Capacité: 2,5 litre (chaque moyeu)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT-Plus

Contrôler chaque 250 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

TRANSMISSION POWERSHIFT Clark T12000 3/3

Capacité: 22,7 litre (+ refroidisseur)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Almirol

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Almirol

Remplacer chaque 100 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité: 113,5 litre (Réservoir hydraulique), Capacité: 170 litre (Système hydraulique y compris réservoir)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Perlus H 46

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 2000 heures/ 24 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 2032

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Almirol

Contrôler chaque 10 heures, remplacer chaque 1000 heures/ 12 mois

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6642XT JOHN DEERE 4045T TIER 3 (17201->)



POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 16,3 litre

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.