

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 830 SCP



MOTEUR

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40

Remplacer chaque 300 heures

UTILISATION

Entretien initial

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Multifleet SHPD 15W-40

Remplacer chaque 50 heures

ARTICULATIONS DES ESSIEUX AVEC BAGUES WIELAND

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

MoS2 Grease EP 2

BOÎTE DE VITESSES

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Gear Oil Alcat 10W

CONSEILS PRODUITS 2

ATF Dexron II-D

Remplacer chaque 900 heures

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Agrifluid HT

Remplacer chaque 900 heures

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 830 SCP



DIFFÉRENTIEL AVANT

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Agrifluid HT		

Remplacer chaque 900 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX ARRIÈRE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 900 heures

RÉDUCTEURS MOYEUX AVANT

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Remplacer chaque 900 heures

CIRCUIT HYDRAULIQUE

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

Remplacer chaque 900 heures

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION	CLIMAT
Normale	Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1		
LHM +		

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 830 SCP



POINTS DE GRAISSAGE/GRAISSEURS

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1	CONSEILS PRODUITS 2	CONSEILS PRODUITS 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

FREIN DE TREUIL RÉSERVOIR D'HUILE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
Perlus H 46		

PATINS DE GUIDAGE DE FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

UTILISATION		CLIMAT
Normale		Tempéré
CONSEILS PRODUITS 1		
MoS2 Grease EP 2		

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.